

CATALOGO

CATALOGUE



FECS
GROUP

Tutte le fotografie, le finiture, i dati e le caratteristiche tecniche sono indicative e Radiatori 2000 può applicare modifiche senza preavviso.

Pictures, finishes, data and technical specifications are indicative. Radiatori 2000 reserves the right to change or modify them at any time without notice.

SOMMARIO / SUMMARY

| | |
|--|----|
| IL GRUPPO FECS / <i>FECS GROUP</i> | 5 |
| RADIATORI 2000 NEL MONDO / <i>In the world</i> | 6 |
| I NOSTRI VALORI / <i>Our values</i> | 7 |
| PERCHÈ L'ALLUMINIO / <i>Aluminium: why?</i> | 8 |
| I NOSTRI VANTAGGI / <i>Our advantages</i> | 9 |
| | |
| OTTIMO | 11 |
| HELYOS | 15 |
| PLUS | 17 |
| BEST | 19 |
| KALDO | 21 |
| OTTIMO+ | 23 |
| KALDUS | 25 |
| KALIS | 27 |
| KALIS BATH | 29 |
| COVER | 31 |
| VULKANO | 33 |
| HELYOS R1 | 35 |
| KALDO R1 | 37 |
| XTREME | 39 |
| CLASSIC-AL BATH | 41 |
| | |
| INSTALLAZIONE / Installation | 43 |
| VERSATILITÀ ED ENERGIA / Versatility and energy | 44 |
| QUALITÀ E CERTIFICAZIONI / Quality & certifications | 45 |
| ALLACCIAIMENTI / Connections | 46 |
| ACCESSORI / Accessories | 47 |
| RESE TERMICHE / Thermal output | 48 |
| FINITURE DISPONIBILI / Available finishes | 50 |




IL GRUPPO FECS / FECS GROUP


Radiatori 2000 Spa fa parte del **GRUPPO FECS**, realtà industriale in grado di **garantire al suo interno l'intera filiera produttiva e la completa tracciabilità dell'alluminio**: dal recupero del rottame proveniente dalla raccolta differenziata, ma anche dai componenti di automobili e di elettrodomestici, alla produzione di semilavorati fino alla realizzazione del prodotto finito, pronto per essere installato. Un laboratorio scientifico in cui la materia prima viene trasformata in radiatori.

Così Radiatori 2000 Spa **recupera l'alluminio di scarto, lo ricicla e lo rimette sul mercato sotto forma di radiatori dalle altissime prestazioni termiche**.

Radiatori 2000 Spa is a member of the FECS INDUSTRIAL GROUP, that has given life to a verticalized industrial system, which is self-sufficient and can handle most effectively each and every stage of radiator production and the full traceability: from the salvage of scrap metal obtained from the separate collection of waste materials or the dismantling of end-of-life vehicles and appliances, up to the realization of the finished product, ready to be installed. A scientific laboratory, where the raw material is converted into a work of art. Radiatori 2000 Spa recycles aluminum waste, recycles it and puts it on the market again as high-performance thermal radiators.



La filiera produttiva / The production chain



RADIATORI 2000 NEL MONDO / IN THE WORLD

Radiatori 2000 Spa, azienda bergamasca che da anni opera con successo nel settore dei radiatori in **alluminio pressofuso**, diventandone uno dei leader mondiali, con i suoi marchi Radiatori 2000, Ridea e Al-Tech offre una **vasta gamma di soluzioni termo idrauliche molto performanti** in grado di soddisfare i desideri degli utenti più esigenti dal punto di vista dell'efficienza energetica e attenti alle tendenze dell'interior design.

Radiatori 2000 Spa vanta la collaborazione dei principali centri di ricerca tecnica e tecnologica italiani (tra cui il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano, che ha certificato le rese termiche), oltre che il supporto di importanti studi di architettura e design italiani come Giulio Cappellini e Meneghelli Paolelli Associati.

Radiatori 2000 Spa during the last decade has worked successfully in the field of die-cast and extruded aluminum radiators and has become a world leader in this sector, with its Radiatori 2000, Ridea and Al-Tech brands offers a wide range of thermo-hydraulic solutions designed to meet the requirements of the most demanding customers, who seek maximum energy efficiency and are aware of the latest interior design trends.

Radiatori 2000 Spa also includes the collaboration of the Italian leading research centers of technical and technological (including the Energy Department of the Politecnico di Milano , which certified their thermal output), as well as the support of major architecture and italian designers as Giulio Cappellini and Meneghelli Paolelli Associati.



Radiatori 2000 Spa opera in più di 50 paesi nel mondo.

Radiatori 2000 Spa operates in more than 50 different countries.

Radiatori 2000 Spa si sviluppa su una superficie di 40.000 mq e rappresenta un'eccellenza d'avanguardia grazie all'elevata tecnologia degli impianti e dei macchinari.

The industrial complex of RADIATORI 2000 Spa extends over an area of 40,000 mq and is at the leading edge of technology with its automated systems and machinery.



I NOSTRI VALORI / OUR VALUES

Responsabilità ambientale

La cultura sostenibile è il vero caposaldo della filosofia di Radiatori 2000 Spa. Da sempre attenta e rispettosa dell'ambiente tanto da utilizzare solo alluminio riciclato, **in grado di ridurre le emissioni di CO₂ del 95%**.

In quest'ottica l'impresa ha ottenuto la prestigiosa **certificazione sul sistema di gestione ambientale** aziendale denominata **UNI EN ISO 14001**.

Innovazione

L'azienda è da sempre all'avanguardia per **l'innovazione, la qualità e la straordinaria affidabilità dei suoi prodotti**. I processi e macchinari di lavoro, oggetto di continui aggiornamenti grazie all'adozione di nuove tecnologie, rendono il **metodo di produzione unico**, come i suoi prodotti.

Efficienza

L'esperienza e le capacità che sono alla base della produzione sono state affiancate, nel corso degli anni, dalle più innovative **tecnologie** e dai macchinari più efficienti.

Made in Italy

L'intera produzione è rigorosamente Made in Italy e rappresenta il meglio della produzione italiana.



110.000 t

110.000 le tonnellate di alluminio che ricicliamo ogni anno.

is the quantity of aluminium that we recycle every year



-200.000 t

200.000 le tonnellate di CO₂ equivalente risparmiate, cioè che non emettiamo in atmosfera.

is the reduction in equivalent CO₂ emission i.e., the quantity of carbon of dioxide that is not release into the atmosphere



+ 300.000

300.000 il numero di alberi necessari per riconvertire questa quantità di anidride carbonica.

is the number of trees it would take to convert this quantity of carbon dioxide.

SUSTAINABLE CULTURE

The sustainable culture is the true cornerstone of the philosophy of Radiatori 2000 Spa. Always careful and respectful of the environment so as to use only recycled aluminum can reduce CO₂ emissions by 95%.

In this perspective, the company has obtained the prestigious UNI EN ISO 14001 certification for its environmental management system.

INNOVATION

Radiatori 2000 Spa has always been at the forefront as far as innovation, quality and the extraordinary reliability of its products are concerned. Processes and machinery, subject to continuous updates thanks to the adoption of new technologies, make the unique production method, as its products.

EFFICIENCY

Experience and capability are the basis of our production and have been combined, during the years, to the most innovative technologies and the most efficient machinery.

MADE IN ITALY

The entire production represent the best in Italian-made production.




PERCHÈ L'ALLUMINIO / ALUMINIUM: WHY?

La totalità dei radiatori che produciamo è realizzata in alluminio riciclato. L'alluminio è il terzo elemento presente sulla Terra in una quota pari all'8% ed è **riciclabile all'infinito**. L'Italia è il terzo produttore al mondo di alluminio riciclato.

The entirety of our radiators produced is realized with recycled aluminium. Aluminium is the third element on the Earth with a percentage of about 8% and it's infinitely recyclable. Italy is the third largest producer of it.

Riduzione del peso / Weight reduction



Peso a parità di resa termica / Weight at equal thermal efficiency

Minore consumo d'acqua / Lower usage of water




Quantità d'acqua a parità di resa termica / Quantity of water at equal thermal efficiency

Tempi di riscaldamento ridotti / Saving heating time




Messa a regime dei locali / Room heating capacity (5-21°C; $\Delta t = 30^\circ\text{C}$)

Minori ingombri / Less space



Resa termica a parità di ingombro / Thermal efficiency at equal dimensions

Maggiore flessibilità / Better flexibility



Flessibilità termica $\Delta t = 50^\circ\text{C}$ / Heating flexibility $\Delta t = 50^\circ\text{C}$

I NOSTRI VANTAGGI / OUR ADVANTAGES

Elevato comfort ambientale

Maximum indoor comfort

Risparmio energetico

Energy saving

Utilizzabili con qualsiasi impianto anche a bassa temperatura

Compatible with low temperature and renewable energy sources

Facilità d'installazione


Easy installation

10 anni di garanzia

10 year product warranty

Risparmio economico nel bilancio familiare

Savings in the family budget



Ottimo: nasce il primo pressofuso di design!

Lo studio Meneghelli&Paoletti Associati ha reinterpretato il classico modello di radiatore pressofuso donandogli una veste inedita e di forte connotazione di design.

Oltre che rinnovato esteticamente OTTIMO è tecnologicamente il miglior corpo scaldante grazie alle eccezionali prestazioni e alla resa superiori alla media.

**20
BAR**


The first die-casted radiators in aluminium!

Design studio Meneghelli&Paoletti restyled the classic die-cast radiator to give it brand new looks, with strong design/artistic connotations.

Besides a refurbished appearance, OTTIMO stands out from the technological standpoint, with excellent than average thermal efficiency and performance.

| MODELLO <i>model</i> | h (mm) altezza <i>height</i> | b (mm) larghezza <i>width</i> | i (mm) interasse center distance | p (mm) profondità <i>depth</i> | peso weight kg | contenuto d'acqua water content lt | resa termica / thermal ouput w |
|-------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 500 | 598 | 80 | 500 | 103 | 1,4 | 0,5 | Δt 30° Δt 50° Δt 60° 54,1 103,2 129,9 |
| 600 | 698 | 80 | 600 | 103 | 1,6 | 0,5 | 62,1 118,6 149,4 |
| 800 | 898 | 80 | 800 | 103 | 2,1 | 0,7 | 76,8 149,2 189,1 |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48



B = (8xN)+20 mm
N = (max 14) n° elementi batteria
(max 14) n° elements battery

ACCESSORI / ACCESSORIES

Set Basic valvola e detentore
Basic valve and detentor set

4 tappi di design
4 design caps

accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47


Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages:
Noir Sablè 200 - White 9016 Glossy



FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

Verniciature materiche
Textured paints



cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS

A **B** **C** **D**

allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46

OTTIMO

**Il primo radiatore pressofuso
di design al mondo!**

*The first design die-cast
radiator in the world!*



reddot award 2016
winner

PATENTED



Meneghello Paolelli Associati I designer

Sandro Meneghello e Marco Paolelli, entrambi classe 1979, si sono laureati con lode al Politecnico di Milano, Facoltà del Design, nel 2004, sotto la guida di eccelsi designer. Si riuniscono dopo diverse esperienze internazionali e dal 2005 collaborano con aziende italiane ed estere di fama internazionale. I loro prodotti sono stati esposti in tutto il mondo, e durante i loro dieci anni di attività hanno ricevuto vari riconoscimenti internazionali, tra cui 4 Red Dot Design Award (di cui 1 vinto nel 2014 con Ridea, marchio di Radiatori 2000 Spa), 2 Design Plus, 2 Good Design Award, un ADI Design Index, una menzione speciale per il German Design Award e sei menzioni allo Young&Design.




MENEGHELLO PAOLELLI ASSOCIATI The designers

Sandro Meneghello and Marco Paolelli, both born in 1979, graduated at the Politecnico di Milano, Faculty of Design, in 2004, under the guidance of influent designers. They separately gather different international experiencies since 2005 they have collaborated with several Italian and foreign companies.

During their ten years of collaboration, they have received several international recognitions, including four Red Dot Design Award (1 with Ridea, brand of Radiatori 2000 Spa), two Design Plus, two Good Design Award, one ADI Design Index, a special mention for the German Design Award and six mention to the Young&Design.



... è un oggetto senza tempo
che trasmette sensazioni di novità e
gradevolezza per abitazioni
classiche o di design...



OTTIMO

"Ottimo è un radiatore di design che reinterpreta in chiave contemporanea, con segni gentili, i tradizionali sistemi termoidraulici: è un oggetto senza tempo che trasmette sensazioni di novità e gradevolezza per abitazioni classiche o di design.

Gli accorgimenti estetici che alleggeriscono la linea di questo modello sono stati resi possibili grazie all'utilizzo dell'alluminio pressofuso che consente di ridurre al minimo gli spessori e il peso. I prodotti della linea Ottimo sono modulari e affiancabili".




Il modello HELYOS è il radiatore in alluminio pressofuso dalla forma dinamica e moderna che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, andando incontro anche alle richieste più esigenti.

Model HELYOS is a die-cast aluminum radiator with a modern and round shape easily adaptable to any rooms, also going towards the most exigent requests.

| MODELLO model | h (mm) altezza height | b (mm) larghezza width | i (mm) interasse center distance | p (mm) profondità depth | peso weight kg | contenuto d'acqua water content lt | resa termica / thermal output w | $\Delta t 30^\circ$ | $\Delta t 50^\circ$ | $\Delta t 60^\circ$ |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 350 | 431 | 80 | 350 | 95 | 1,08 | 0,38 | 47,6 | 91,6 | 115,7 | |
| 500 | 581 | 80 | 500 | 95 | 1,45 | 0,44 | 62,4 | 121,3 | 153,7 | |
| 600 | 681 | 80 | 600 | 95 | 1,71 | 0,53 | 71,6 | 139,9 | 177,7 | |
| 700 | 781 | 80 | 700 | 95 | 1,88 | 0,62 | 80,4 | 157,5 | 200,2 | |
| 800 | 881 | 80 | 800 | 95 | 2,05 | 0,71 | 88,5 | 174,1 | 221,6 | |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48



Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages:
Beige Sablè - White 9016 Glossy



ACCESSORI / ACCESSORIES

Set Basic valvola e detentore
Basic valve and detentor set


Kit tappi, riduzioni e mensole
Caps, adaptors and brackets kit

accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

Verniciature materiche
Textured paints



cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS



allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46



HELYOS




Efficienza e dinamismo
Efficiency and dynamism

Il modello PLUS è il radiatore concepito per seguire l'evoluzione del design sempre più improntato su linee minimal e moderne, adatto a tutti gli ambienti.

PLUS is the radiator specially conceived to follow the evolution of design, with a growing focus on minimal, contemporary lines, suitable for any home decor.

| MODELLO <i>model</i> | h (mm) altezza <i>height</i> | b (mm) larghezza <i>width</i> | i (mm) interasse <i>center distance</i> | p (mm) profondità <i>depth</i> | peso <i>weight</i> kg | contenuto d'acqua <i>water content</i> lt | resa termica / thermal output w | | |
|-------------------------|---|--|--|---|---|---|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | $\Delta t 30^\circ$ | $\Delta t 50^\circ$ | $\Delta t 60^\circ$ |
| 350 | 431 | 80 | 350 | 95 | 1,09 | 0,36 | 46,0 | 88,1 | 111,1 |
| 500 | 581 | 80 | 500 | 95 | 1,42 | 0,46 | 60,6 | 117,4 | 148,7 |
| 600 | 681 | 80 | 600 | 95 | 1,73 | 0,53 | 72,6 | 143,0 | 182,2 |
| 700 | 781 | 80 | 700 | 95 | 1,88 | 0,60 | 78,3 | 152,9 | 194,2 |
| 800 | 881 | 80 | 800 | 95 | 2,01 | 0,67 | 84,9 | 168,1 | 214,5 |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48



Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages:
Noir Sablè 200 - White 9016 Glossy



ACCESSORI / ACCESSORIES



Set Basic valvola e detentore
Basic valve and detentor set



Kit tappi, riduzioni
e mensole
*Caps, adaptors
and brackets kit*




Coppia di fianchetti con
tappi di design
*Pair of sides with
design caps*

accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

Verniciature materiche
Textured paints



cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS



allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46



plus



Eleganza contemporanea


Contemporary elegance

Il modello BEST nasce dalla storia e segue le linee tracciate dal passato, rivisitando senza stravolgere. Un classico senza tempo capace di adattarsi a qualsiasi ambiente abitativo.

Born of history, BEST follows the lines traced by the past, bringing a fresh approach to a classical model. It acquires a timeless quality that makes it go well in any home environment.

| MODELLO model | h (mm) altezza height | b (mm) larghezza width | i (mm) interasse center distance | p (mm) profondità depth | peso weight kg | contenuto d'acqua water content lt | resa termica / thermal output w | $\Delta t 30^\circ$ | $\Delta t 50^\circ$ | $\Delta t 60^\circ$ |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 350 | 431 | 80 | 350 | 95 | 1,13 | 0,38 | 45,9 | 88,1 | 111,2 | |
| 500 | 581 | 80 | 500 | 95 | 1,49 | 0,46 | 61,0 | 118,1 | 149,5 | |
| 600 | 681 | 80 | 600 | 95 | 1,77 | 0,54 | 73,2 | 143,7 | 182,8 | |
| 700 | 781 | 80 | 700 | 95 | 1,82 | 0,60 | 77,2 | 151,3 | 192,3 | |
| 800 | 881 | 80 | 800 | 95 | 2,02 | 0,67 | 86,4 | 169,4 | 215,4 | |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48



$B = (8 \times N) + 20$ mm
 $N = (\max 14)$ n° elementi batteria
 $(\max 14)$ n° elements battery

ACCESSORI / ACCESSORIES



Set Basic valvola e detentore
Basic valve and detentor set



Kit tappi, riduzioni
e mensole
Caps, adaptors
and brackets kit

accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47

Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages:
Bismuth - White 9016 Glossy



FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

Verniciature materiche
Textured paints




cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS



allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46



BEST




Un classico senza tempo
A timeless classic

Il modello KALDO è il radiatore in alluminio pressofuso capace di creare un piacevole equilibrio estetico attraverso forme tondeggianti e una visione di insieme armoniosa.

KALDO, a radiator made of die-cast aluminium, creates an aesthetically pleasing balance with its rounded forms and harmonious overall appearance.

| MODELLO model | h (mm) altezza height | b (mm) larghezza width | i (mm) interasse center distance | p (mm) profondità depth | peso weight kg | contenuto d'acqua water content lt | resa termica / thermal output w |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 350 | 431 | 80 | 350 | 95 | 1,17 | 0,32 | Δt 30° Δt 50° Δt 60° |
| 500 | 581 | 80 | 500 | 95 | 1,42 | 0,46 | 45,7 88,0 111,2 |
| 600 | 681 | 80 | 600 | 95 | 1,66 | 0,52 | 61,0 118,7 150,6 |
| 700 | 781 | 80 | 700 | 95 | 1,81 | 0,62 | 70,4 137,8 175,1 |
| 800 | 881 | 80 | 800 | 95 | 2,04 | 0,68 | 78,6 153,5 194,9 |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48



Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages:
Bronzo Scuro - White 9016 Glossy



ACCESSORI / ACCESSORIES

Set Basic valvola e detentore
Basic valve and detentor set

Kit tappi, riduzioni e mensole
Caps, adaptors and brackets kit

accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

Verniciature materiche
Textured paints



cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS



allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46



Rigore armonioso *Pure, harmonious lines*

KALDO




Quando il design incontra la potenza nasce il nuovo modello in estruso OTTIMO+. Disegnato dal team Meneghelli Paolelli Associati e 100% Made in Italy.

When the design meets the power born the new extruded radiator OTTIMO+. Designed by team Meneghelli Paolelli Associati and 100% Made in Italy.

| MODELLO <i>model</i> | h (mm) altezza <i>height</i> | b (mm) larghezza <i>width</i> | i (mm) interasse <i>center distance</i> | p (mm) profondità <i>depth</i> | peso weight kg | contenuto d'acqua water content lt | resa termica / thermal output w | Δt 30° | Δt 50° | Δt 60° |
|-------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 900 | 980 | 80 | 900 | 106 | 1,9 | 0,40 | 86,4 | 168,1 | 213,1 | |
| 1000 | 1080 | 80 | 1000 | 106 | 2,1 | 0,45 | 93,3 | 182,0 | 231,0 | |
| 1200 | 1280 | 80 | 1200 | 106 | 2,4 | 0,50 | 106,7 | 209,1 | 265,8 | |
| 1400 | 1480 | 80 | 1400 | 106 | 2,7 | 0,55 | 120,1 | 235,5 | 299,4 | |
| 1600 | 1680 | 80 | 1600 | 106 | 3,0 | 0,60 | 133,2 | 261,3 | 332,3 | |
| 1800 | 1880 | 80 | 1800 | 106 | 3,3 | 0,65 | 145,8 | 286,5 | 364,5 | |
| 2000 | 2080 | 80 | 2000 | 106 | 3,6 | 0,70 | 158,2 | 311,3 | 396,3 | |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48



ACCESSORI / ACCESSORIES

Set Basic valvola e detentore
Basic valve and detentor set

4 tappi di design
4 design caps

accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS

A **B** **C** **D**

allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46

Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages: White 9016 Glossy



FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

Verniciature RAL / RAL paints



Verniciature materiche
Textured paints



Verniciature speciali
Special paints



cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50



reddot award 2016
winner

Possente ed armonioso

*Powerful and
harmonious*




Il modello KALDUS è il radiatore in alluminio estruso e pressofuso, nato dall'evoluzione del modello Kaldo, che si sviluppa in altezza donando anche ad ambienti ristretti un'ampia resa termica.

Made of extruded and die-cast aluminium, KALDUS is a new, taller version of the Kaldo model, specially designed to guarantee an excellent thermal yield, even in tight spaces.

| MODELLO model | h (mm) altezza height | b (mm) larghezza width | i (mm) interasse center distance | p (mm) profondità depth | peso weight kg | contenuto d'acqua water content lt | resa termica / thermal output w | Δt 30° | Δt 50° | Δt 60° |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|
| 900 | 970 | 80 | 900 | 100 | 1,87 | 0,38 | 86,5 | 170,3 | 216,9 | |
| 1000 | 1070 | 80 | 1000 | 100 | 2,04 | 0,40 | 93,8 | 185,2 | 236,1 | |
| 1200 | 1270 | 80 | 1200 | 100 | 2,30 | 0,45 | 108,1 | 214,0 | 273,1 | |
| 1400 | 1470 | 80 | 1400 | 100 | 2,60 | 0,50 | 120,3 | 238,5 | 304,4 | |
| 1600 | 1670 | 80 | 1600 | 100 | 2,90 | 0,60 | 132,3 | 262,6 | 335,4 | |
| 1800 | 1870 | 80 | 1800 | 100 | 3,20 | 0,65 | 143,5 | 285,7 | 365,3 | |
| 2000 | 2070 | 80 | 2000 | 100 | 3,50 | 0,70 | 154,6 | 308,6 | 394,9 | |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48



$B = (8 \times N) + 20$ mm
 $N = (\max 6)$ n° elementi batteria
 $(\max 6)$ n° elements battery

ACCESSORI / ACCESSORIES

Set Basic valvola e detentore
Basic valve and detentor set

Kit tappi, riduzioni e mensole
Caps, adaptors and brackets kit


accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS



allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46

Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages:
Bismuth - White 9016 Glossy



FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

Verniciature RAL / RAL paints



Verniciature materiche
Textured paints



Verniciature speciali
Special paints

cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50

**Energia
e calore**

*Energy
and warmth*

KALDUS




Il modello KALIS è il radiatore in alluminio estruso e presofuso, il connubio perfetto tra praticità e potenza termica. Adatto per ogni spazio abitativo e per chi cerca un'ottima soluzione salva-spaio.

KALIS is the radiator model in extruded and die-cast aluminium that embodies the perfect combination of functionality and heating power. Suitable for any living space, ideal for those seeking an excellent space-saving solution.

| MODELLO <i>model</i> | h (mm) altezza <i>height</i> | b (mm) larghezza <i>width</i> | i (mm) interasse <i>center distance</i> | p (mm) profondità <i>depth</i> | peso weight kg | contenuto d'acqua water content lt | resa termica / thermal output <i>w</i> | Δt 30° | Δt 50° | Δt 60° |
|-------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 900 | 970 | 80 | 900 | 100 | 1,85 | 0,37 | 85,9 | 169,6 | 216,2 | |
| 1000 | 1070 | 80 | 1000 | 100 | 2,00 | 0,38 | 93,7 | 184,6 | 235,2 | |
| 1200 | 1270 | 80 | 1200 | 100 | 2,30 | 0,40 | 106,4 | 211,7 | 270,6 | |
| 1400 | 1470 | 80 | 1400 | 100 | 2,60 | 0,50 | 119,3 | 237,1 | 303,0 | |
| 1600 | 1670 | 80 | 1600 | 100 | 2,90 | 0,60 | 131,7 | 261,7 | 334,4 | |
| 1800 | 1870 | 80 | 1800 | 100 | 3,20 | 0,65 | 143,0 | 284,6 | 363,8 | |
| 2000 | 2070 | 80 | 2000 | 100 | 3,50 | 0,70 | 154,2 | 307,5 | 393,4 | |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48



B = (8xN)+20 mm
N = (max 6) n° elementi batteria
(max 6) n° elements battery

ACCESSORI / ACCESSORIES

Set Basic valvola e detentore
Basic valve and detentor set

Kit tappi, riduzioni e mensole
Caps, adaptors and brackets kit

accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS



allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46

Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages:
Noir Sablè 900 - White 9016 Glossy



FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

Verniciature RAL / RAL paints



Verniciature materiche
Textured paints



Verniciature speciali
Special paints

cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50

KALIS

**Praticità e
potenza**

*Functionality
and power*









Il modello KALIS BATH è la versione bagno del modello Kalis. Adatto per chi necessita di un radiatore discreto, funzionale e di massima resa.

KALIS BATH is the towel warmer version of the Kalis model. The best choice for those seeking a discreet, functional and highly efficient radiator.

| MODELLO <i>model</i> | h (mm) altezza <i>height</i> | b (mm) larghezza <i>width</i> | i (mm) interasse <i>center distance</i> | p (mm) profondità <i>depth</i> | peso weight kg | contenuto d'acqua water content lt | resa termica / thermal output w | At 30° | At 50° | At 70° |
|--|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|
| 3.1 MODELLO A TRE ELEMENTI CON 1 BARRA / MODEL 3 ELEMENTS WITH 1 BAR | | | | | | | | | | |
| 900 | 970 | 80 | 900 | 126 | 6,1 | 1,1 | 257,8 | 508,8 | 796,2 | |
| 1000 | 1070 | 80 | 1000 | 126 | 6,5 | 1,1 | 281,0 | 553,8 | 865,8 | |
| 1200 | 1270 | 80 | 1200 | 126 | 7,5 | 1,2 | 319,2 | 635,1 | 999,3 | |
| 1400 | 1470 | 80 | 1400 | 126 | 8,3 | 1,5 | 357,8 | 711,3 | 1118,4 | |
| 1600 | 1670 | 80 | 1600 | 126 | 9,0 | 1,8 | 394,9 | 785,1 | 1234,0 | |
| 1800 | 1870 | 80 | 1800 | 126 | 10,0 | 2,0 | 429,1 | 853,8 | 1343,4 | |
| 2000 | 2070 | 80 | 2000 | 126 | 11,0 | 2,1 | 462,6 | 922,5 | 1453,4 | |
| 3.2 MODELLO A TRE ELEMENTI CON 2 BARRE / MODEL 3 ELEMENTS WITH 2 BARS | | | | | | | | | | |
| 1600 | 1670 | 80 | 1600 | 126 | 9,2 | 1,8 | 394,9 | 785,1 | 1234,0 | |
| 1800 | 1870 | 80 | 1800 | 126 | 10,2 | 2,0 | 429,1 | 853,8 | 1343,4 | |
| 2000 | 2070 | 80 | 2000 | 126 | 11,3 | 2,1 | 462,6 | 922,5 | 1453,4 | |
| 2.2 MODELLO A DUE ELEMENTI CON 2 BARRE / MODEL 2 ELEMENTS WITH 2 BARS | | | | | | | | | | |
| 1600 | 1670 | 80 | 1600 | 126 | 6,5 | 1,2 | 263,3 | 523,4 | 822,7 | |
| 1800 | 1870 | 80 | 1800 | 126 | 7,1 | 1,4 | 286,0 | 569,2 | 895,6 | |
| 2000 | 2070 | 80 | 2000 | 126 | 7,7 | 1,4 | 308,4 | 615,0 | 968,9 | |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48



B = (8xN)+20 mm N = (max 3) n° elementi batteria / (max 3) n° elements battery

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

- Verniciature RAL / RAL paints
- Verniciature materiche / Textured paints
- Verniciature speciali / Special paints

cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS

A **B** **C** **D**

allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46

Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages:
Bronzo Scuro - White 9016 Glossy

ACCESSORI / ACCESSORIES



Set Basic valvola e detentore
Basic valve and detentor set



Kit tappi, riduzioni e mensole
Caps, adaptors and brackets kit

accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47

**Rigore e
funzionalità**

*Precision and
functionality*

KALIS BATH




COVER

Il COVER è il capostipite di un nuovo concetto di radiatore pressofuso. Esprime un'eleganza senza compromessi, una piacevolezza estetica universale.

COVER introduces a new concept of die-cast radiator. Its uncompromising elegance has a truly universal aesthetic appeal.

| MODELLO <i>model</i> | h (mm) altezza <i>height</i> | b (mm) larghezza <i>width</i> | i (mm) interasse <i>center distance</i> | p (mm) profondità <i>depth</i> | peso weight kg | contenuto d'acqua water content lt | resa termica / thermal output w |
|-------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|
| 500 | 650 | 810 | 500 | 100 | 21,5 | 4,6 | Δt 30° Δt 50° Δt 70° |
| 600 | 750 | 810 | 500 | 100 | 21,5 | 5,3 | 578,0 1133,0 1764,0 |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48



Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages: White 9016 Glossy



ACCESSORI / ACCESSORIES



Set Cromo, raccordo e rosetta
Cromo Set, connector and washer

accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: BIANCO LUCIDO
White glossy

VERNICIATURE E VETRO TEMPERATO
NERO LUCIDO
Paintwork and glossy black tempered glass

VERNICIATURE E VETRO TEMPERATO
GRIGIO LUCIDO
Paintwork and glossy grey tempered glass

cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS

A **B** **C*** **D***

* con sovrapprezzo
with extra charge

allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46

COVER



Minimal chic

Minimal chic

Vulkano è il primo ventil-radiatore interamente in alluminio riciclato.

VULKANO unisce le eccellenze del design made in Italy a concetti tecnici che lo rendono idoneo all'utilizzo in combinazione con i più performanti impianti di produzione termica, siano essi solari termici, caldaie a condensazione o pompe di calore, sia in riscaldamento che in raffrescamento. La sua elettronica intelligente permette di selezionare il livello di comfort termico ambiente per ambiente ed in base a questo gestisce la velocità delle ventole, portandole al livello minimo ed extra silenzioso una volta raggiunto.

VULKANO è dotato della funzione "SLEEP" da utilizzare per escludere il funzionamento della ventilazione nelle ore notturne (a differenza dei ventilconvettori scalda anche a ventilazione spenta) e funzione "BOOST" per massimizzare il rendimento per un tempo limitato ed avere comfort immediato.

Vulkano is the first ventil-radiator to be made entirely from recycled aluminium.

VULKANO combines the excellence of Italian design with cutting-edge technical contents that make it suitable for use in the most advanced thermal production systems, whether using solar panels, condensing boilers or heat pumps, whether for heating or for cooling purposes. Its intelligent electronics make it possible to select a different temperature for each room and once the desired thermal comfort has been reached it adjusts fan speed to the minimum, extra silent level.

VULKANO features a "SLEEP" mode that cuts off the ventilation at night (unlike fan coils, VULKANO keeps radiating heat with the ventilation off) and a "BOOST" mode that maximises efficiency for a limited time to provide immediate comfort.



| MODELLO model | h (mm) altezza height | b (mm) larghezza width | i (mm) interasse center distance | p (mm) profondità depth | peso weight kg | cont. d'acqua water content lt | cons. elettrico electric consumption W | alimentazione power supply V/Hz | SLEEP BOOST |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| 500 | 650 | 810 | 500 | 100 | 22,5 | 4,6 | 14,2 | 220/50 | standard |
| 600 | 750 | 810 | 500 | 100 | 26,5 | 5,3 | 14,2 | 220/50 | standard |

| | capacità di raffrescamento (con T ambiente 25°C) cooling capacity (with ambient T = 25°C) | | | resa termica ¹ / thermal output w | | |
|------------------|--|--|--|--|--------|--------|
| MODELLO model | resa termica (T H ₂ O 2°C) umidità (W) ² thermal output (TH ₂ O 2°C) humidity (W) ² | resa termica (T H ₂ O 13°C) umidità 20% (W) ³ thermal output (TH ₂ O 13°C) humidity 20% (W) ³ | resa termica (T H ₂ O 15°C) umidità 34% (W) ³ thermal output (TH ₂ O 15°C) humidity 34% (W) ³ | At 30° | At 50° | At 70° |
| 500 | 944,0 | 457,0 | 373,0 | 1381,0 | 2442,0 | 3557,0 |
| 600 | 1151,0 | 558,0 | 455,0 | 1547,0 | 2733,0 | 3974,0 |

(1) in funzione tasto BOOST / BOOST mode activated

(2) aria ambiente da deumidificare / ambient air to be dehumidified

(3) per valori di umidità superiori prevedere deumidificazione ambiente / for higher humidity values, ambient air dehumidification is required



ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS

A **B** **C*** **D***

* con sovrapprezzo
with extra charge

allacciamenti a pag. 46 / connections on p. 46

Finitura fotografata in queste pagine / Finish photographed on these pages: Black glossy

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: BIANCO LUCIDO
White glossy

VERNICIATURE E VETRO TEMPERATO
Paintwork and glossy tempered glass

cartella colori completa a pag. 50 / full color chart on p. 50

**Potente, elegante
e versatile**

*Powerful, elegant
and versatile*

VULKANO



HELYOS R1

ITA Progettato e prodotto da Radiatori 2000 Spa. Il modello HELYOS utilizza tecnologie all'avanguardia al fine di garantire il massimo rendimento termico e un sensibile risparmio dei costi di gestione.


Radiatore in alluminio pressofuso dalle forme moderne, è progettato per resistere alle più estreme condizioni di installazione, è garantito fino a 16 bar di pressione di utilizzo.

ENG Designed and produced by Radiatori 2000 Spa, the HELYOS model uses leading-edge technology to ensure optimal thermal yield and appreciably reduced operating costs.

Made from die-cast aluminium and featuring modern lines, Helyos has been designed to withstand the most extreme installation conditions and an operating pressure of up to 16 bar.

RU Разработанный и изготовленный на фабрике Radiatori 2000 SpA радиатор модели HELYOS/R использует новейшие технологии, чтобы обеспечить максимальную тепловую эффективность и существенную экономию эксплуатационных расходов. Радиатор из алюминия современного округленного профиля предназначен для работы в самых экстремальных условиях установки, и гарантирован до 16 бар.

| MODEL Модель | h (mm) height Высота | b (mm) width Ширина | i (mm) center distance Межосевое расстояние | p (mm) depth Глубина | weight Вес kg | water content Объём воды lt | thermal output / Теплоотдача w | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | $\Delta t 30^\circ$ | $\Delta t 50^\circ$ | $\Delta t 70^\circ$ |
| 350 R1 | 430 | 80 | 350 | 95 | 1,08 | 0,35 | 44,9 | 86,1 | 132,3 |
| 500 R1 | 578 | 80 | 500 | 95 | 1,39 | 0,47 | 57,9 | 112,8 | 175,0 |



Finish photographed on these pages: Beige Sablè - White 9016 Glossy



ACCESSORI / АКСЕССУАРЫ

Basic valve and detentor set
Комплект вентилей

Caps, adaptors and brackets kit
Комплект вентилей

full accessories on p. 47 / *Комплект аксессуаров на стр. 47*

AVAILABLE FINISHES / ИМЕЮЩИЕСЯ ОТДЕЛКИ

Standard / Стандарт: RAL 9016 WHITE GLOSSY
Цвет белый 9016

Textured paints
Окраска



full color chart on p. 50 / *Цветовая гамма на стр. 50*

CONNECTIONS / ПОДКЛЮЧЕНИЕ




connections on p. 46 / *подключение на стр. 46*



16
BAR

HELYOS R¹



The Italian touch

Итальянский стиль

KALDO R1


ITA Il modello KALDO è un prodotto 100% italiano, progettato e prodotto da Radiatori 2000 Spa.

È un radiatore in alluminio pressofuso dalle forme armoniose, progettato e garantito per resistere fino a 16 bar di pressione di utilizzo e alle più estreme condizioni di installazione.

ENG A 100% Italian-made model, KALDO has been designed and manufactured by Radiatori 2000 Spa. This radiator made of die-cast aluminium is characterised by its harmonious lines and has been designed to withstand the most extreme installation conditions and an operating pressure of up to 16 bar.

RU Модель KALDO/R 1, это 100% итальянский продукт, разработан и произведен на фабрике Radiatori 2000 SpA. Алюминиевый радиатор вылитый под давлением современного профиля, разработан и гарантирован до 16 бар и для работы в самых экстремальных условиях установки.

| MODEL Модель | h (mm) height Высота | b (mm) width Ширина | i (mm) center distance Межосевое расстояние | p (mm) depth Глубина | weight Вес kg | water content Объём воды lt | thermal output / Теплоотдача w | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | $\Delta t 30^\circ$ | $\Delta t 50^\circ$ | $\Delta t 70^\circ$ |
| 350 R1 | 430 | 80 | 350 | 95 | 1,05 | 0,36 | 43,6 | 83,5 | 128,1 |
| 500 R1 | 578 | 80 | 500 | 95 | 1,38 | 0,47 | 57,9 | 111,6 | 172,2 |



B = (8xN)+20 mm
N = (max 14) n° elements battery
(max 14) n° секции батарея

Finish photographed on these pages: Bronzo Scuro - White 9016 Glossy



ACCESSORI / АКСЕССУАРЫ

Basic valve and detentor set
Комплект вентилей

Caps, adaptors and brackets kit
Комплект вентилей

full accessories on p. 47 / *Комплект аксессуаров на стр. 47*

AVAILABLE FINISHES / ИМЕЮЩИЕСЯ ОТДЕЛКИ

Standard / Стандарт: RAL 9016 WHITE GLOSSY
Цвет белый 9016

Textured paints
Окраска



full color chart on p. 50 / *Цветовая гамма на стр. 50*

CONNECTIONS / ПОДКЛЮЧЕНИЕ



connections on p. 46 / *подключение на стр. 46*



KALDORF



**Harmonious,
enveloping lines**


Гармоничные линии

ITA Il modello XTREME è un prodotto 100% italiano, progettato e prodotto da Radiatori 2000 Spa. È un radiatore pressofuso bimetallico con anima in acciaio che esprime potenza, progettato e garantito per resistere fino a 40 bar di pressione di utilizzo e alle più estreme condizioni di installazione

ENG A 100% Italian-made model, XTREME has been designed and manufactured by Radiatori 2000 Spa. This radiator is a die-cast bimetallic with steel heart, is characterized by its powerful lines and has been designed to withstand the most extreme installation conditions and an operating pressure of up to 40 bar.

RU Модель радиатора XTREME является 100% итальянским продуктом, разработан и изготовлен фабрикой Radiatori 2000 Spa. Это мощный радиатор литой под давлением со стальной сердцевиной который гарантирует рабочее давление в 40 бар , спроектирован специально для установки в экстремальных условиях .

| MODEL Модель | h (mm) height Высота | b (mm) width Ширина | i (mm) center distance Межосевое расстояние | p (mm) depth Глубина | weight Вес kg | water content Объём воды lt | thermal output / Теплоотдача w | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | $\Delta t 30^\circ$ | $\Delta t 50^\circ$ | $\Delta t 70^\circ$ |
| 500 | 560 | 80 | 500 | 95 | 1,73 | 0,22 | 57,3 | 111,0 | 172,5 |



B = (8xN)+20 mm
N = (max 14) n° elements battery
(max 14) n° секции батарея

ACCESSORI / АКСЕССУАРЫ



Basic valve and detentor set
Комплект вентилей



Caps, adaptors
and brackets kit
Комплект вентилей

full accessories on p. 47 / Комплект аксессуаров на стр. 47


Finish photographed on these pages: White 9016 Glossy



AVAILABLE FINISHES / ИМЕЮЩИЕСЯ ОТДЕЛКИ

Standard / Стандарт: RAL 9016 WHITE GLOSSY
Цвет белый 9016

Textured paints
Окраска



full color chart on p. 50 / Цветовая гамма на стр. 50

CONNECTIONS / ПОДКЛЮЧЕНИЕ




connections on p. 46 / подключение на стр. 46



40
BAR

The italian power

XTREME



CLASSIC-AL BATH




CLASSIC-AL BATH è il radiatore in alluminio concepito per l'ambiente bagno dal design tradizionale e familiare; attraverso una linea classica ma rivisitata nei materiali riesce a conferire uno stile moderno.

CLASSIC-AL BATH is the aluminium radiator designed for a bathroom characterised by traditional design and a familiar atmosphere. Its classical lines couched in an innovative material give it a contemporary look.


| MODELLO model | h (mm) altezza height | b (mm) larghezza width | i (mm) interasse center distance | p (mm) profondità depth | peso weight kg | contenuto d'acqua water content lt | resa termica / thermal output w * | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|--------|--------|
| | | | | | | | Δt 30° | Δt 50° | Δt 60° |
| 80/40 | 780 | 426 | 400 | 26 | 3,30 | 2,1 | 169,4 | 319,0 | 499,7 |
| 80/45 | 780 | 476 | 450 | 26 | 3,30 | 2,3 | 185,5 | 349,0 | 437,3 |
| 80/50 | 780 | 526 | 500 | 26 | 3,50 | 2,5 | 202,1 | 380,0 | 476,0 |
| 80/55 | 780 | 576 | 550 | 26 | 3,80 | 2,8 | 218,2 | 410,0 | 513,5 |
| 80/60 | 780 | 626 | 600 | 26 | 3,70 | 3,1 | 234,3 | 440,0 | 551,0 |
| 120/40 | 1185 | 426 | 400 | 26 | 4,60 | 3,1 | 250,6 | 471,0 | 589,9 |
| 120/45 | 1185 | 476 | 450 | 26 | 5,00 | 3,5 | 276,3 | 518,0 | 648,2 |
| 120/50 | 1185 | 526 | 500 | 26 | 5,20 | 3,8 | 301,8 | 564,0 | 705,0 |
| 120/55 | 1185 | 576 | 550 | 26 | 5,40 | 4,1 | 328,0 | 611,0 | 762,9 |
| 120/60 | 1185 | 626 | 600 | 26 | 5,60 | 4,5 | 353,7 | 657,0 | 819,5 |
| 150/40 | 1455 | 426 | 400 | 26 | 5,80 | 4,7 | 305,2 | 571,0 | 714,0 |
| 150/45 | 1455 | 476 | 450 | 26 | 6,00 | 4,9 | 335,7 | 627,0 | 783,6 |
| 150/50 | 1455 | 526 | 500 | 26 | 6,20 | 5,3 | 365,7 | 682,0 | 851,9 |
| 150/55 | 1455 | 576 | 550 | 26 | 6,50 | 5,7 | 395,7 | 738,0 | 921,3 |
| 150/60 | 1455 | 626 | 600 | 26 | 6,70 | 6,1 | 427,3 | 794,0 | 990,5 |
| 180/40 | 1770 | 426 | 400 | 26 | 7,00 | 4,6 | 369,1 | 687,0 | 857,5 |
| 180/45 | 1770 | 476 | 450 | 26 | 7,20 | 5,0 | 403,7 | 715,0 | 892,3 |
| 180/50 | 1770 | 526 | 500 | 26 | 7,50 | 5,4 | 438,1 | 815,0 | 1017,1 |
| 180/55 | 1770 | 576 | 550 | 26 | 7,80 | 5,8 | 472,5 | 879,0 | 1097,0 |
| 180/60 | 1770 | 626 | 600 | 26 | 8,40 | 6,4 | 507,7 | 944,0 | 1177,9 |

dati tecnici completi a pag. 48 / full technical data on p. 48


* rese termiche versione alluminio lucidato -9%
thermal output for polished aluminium radiator version -9%




Mod. 80 - 15 tubi / tubes




Mod. 120 - 22 tubi / tubes



Mod. 150 - 26 tubi / tubes



Mod. 180 - 31 tubi / tubes



Finitura fotografata in queste pagine
Finish photographed on these pages:
Finish... anodized polished aluminium

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

All. anodizzato lucidato / Anodized polished aluminium

ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS

E allacciamenti a pag. 46
connections on p. 46

In dotazione: kit di fissaggio
Included fixing kit

ACCESSORI / ACCESSORIES



Set Cromo, raccordo e kit copritubo minimalisti

Minimalist pipe cover kit, chrome finish

accessori completi a pag. 47 / full accessories on p. 47

CLASSIC-AL BATH

**Piacere classico,
stile moderno**

Classical pleasure, modern style



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATIONS

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

L'installazione dei radiatori Radiatori 2000 è facile e rapida in quanto vengono forniti in batterie preassemblate e possono essere composti in differenti lunghezze.

Per avere le massime prestazioni di prodotto si consiglia le seguenti modalità di installazione:

- Assicurarsi che il Ph dell'acqua nel circuito sia compreso tra i valori 7-8
- La pressione massima di funzionamento è di 6 bar (tranne che per i modelli russi)
- Temperatura acqua: T in=75°C; T out=65°C; T media=70°C; T max=90°C
- Temperatura aria locale di prova: 20°C
- Assicurarsi una distanza minima dalla parete di 3 cm e dal pavimento 12 cm. Nel caso in cui il radiatore sia installato in una nicchia, la distanza dal piano superiore deve essere almeno di 10 cm
- Posizionare le mensole di supporto equidistanti dal baricentro del radiatore e distanziate in base al numero di elementi
- Al fine di preservare gli impianti termici da processi corrosivi o di incrostazione, interessanti radiatori, tubazioni e caldaie, la normativa UNI-CTI 8065 prevede il trattamento delle acque di riempimento degli impianti senza distinzione fra alluminio, acciaio e ghisa. Fra i vari prodotti da additivare all'acqua degli impianti, secondo la citata Norma UNI, vi è una poliammina alifatica filmante in commercio con la denominazione Cillit-HS 23 Combi.
- Il radiatore dovrà essere dotato della valvola di sfiato (si consiglia il tipo automatico)
- Si garantisce la perfetta tenuta degli elementi e degli accessori solo utilizzando le apposite guarnizioni


Inoltre per manutenzione si ricorda di non utilizzare prodotti abrasivi e solventi per la pulizia delle superfici.

Installing Radiatori 2000 aluminium radiators is quick and easy, made up of individual sections the radiators can be made in different lenght and then supplied pre-assemble.

In order to obtain the best performances of product we suggest the following ways of installation:

- *The system water's pH must be between 7 and 8*
- *Maximum working pressure is 6 bar (a part for the Russian models)*
- *Water temperature: T in=75°C; T out=65°C; T media=70°C; T max=90°C*
- *Testing air room temperature: 20°C*
- *The minimum distance from the radiator to the wall must be 3 cm, the minimum distance from the floor must be 12 cm. if the radiator is installed in a niche, the distance from the upper level must be at least 10 cm*
- *Position the support brackets equidistant from the center of gravity of the radiator and spaced according to the number of elements.*
- *Standard UNI-CTI 8065 requires that the waters used to fill a heating system undergo a prior treatment to protect the heating system from corrosion and encrustation, without making any distinction between aluminium, steel and cast iron. Among the various additives used in the water there is a film-forming aliphatic polyamine-based product called Cillit-HS 23 Combi.*
- *Each radiator must be equipped with an air valve (if possible an automatic one)*
- *The perfect tightness of elements and accessories is guaranteed only using the proper own gaskets.*

In addition to the maintenance do not use abrasive products and solvent to clean the radiator's surfaces.




I radiatori vengono forniti in batterie pre-assemblate mediante il pratico sistema a nipples. È comunque possibile aggiungere o togliere il numero di elementi desiderati ad una batteria. Tale sistema rende i radiatori in alluminio estremamente versatili, con la possibilità di variare sempre il numero di elementi, sia nel caso di eventuali correzioni in fase di realizzazione di nuovi impianti, sia nel caso di modifiche di impianti esistenti.

Radiators are supplied as batteries assembled by means of nipples. With this system it is always possible to add or remove the desired number of elements from a battery. Hence aluminium radiators are extremely versatile and the number of elements assembled together can always be changed, whether to make adjustments when installing a new system or to adapt an existing one.

VERSATILITÀ ED ENERGIA / VERSATILITY AND ENERGY

Utilizzare un impianto con radiatori in alluminio consente di risparmiare sui costi di gestione e può essere utilizzato con qualsiasi ristrutturazione energetica, può essere abbinato a caldaie a condensazione, pompe di calore integrati a pannelli solari, sistemi geotermici e utilizzato con acqua a bassa temperatura. **Ideale per ristrutturazioni.**

A heating system that uses aluminium radiators makes for lower operating costs, it can be used with all types of energy generating system - condensing boilers, heat pumps combined with solar panels, geothermal systems -, and it can be used with water at low temperatures.
Ideal for renovations.




CALDAIA A CONDENSAZIONE
ED INTEGRAZIONE SOLARE
Impianto di riscaldamento
a bassa temperatura

CONDENSING BOILER AND
SOLAR INTEGRATION
Heating system low temperature

POMPA DI CALORE ED
INTEGRAZIONE SOLARE
Impianto di riscaldamento
a bassa temperatura

HEATING PUMP AND INTEGRATION
Heating system low temperature



sonda di temperatura
esterna
external temperature
probe

pompa di calore
(riscaldamento e raffrescamento)
(heating and cooling)

centralina di regolazione
unit of adjustment

regolazione con
valvola termostatica
per ogni ambiente
thermostatic valve


caldaia a condensazione
condensing boiler

POMPA DI CALORE E
CALDAIA A CONDENSAZIONE
Impianto di riscaldamento ibrido
a bassa temperatura

HEATING PUMP AND
CONDENSING BOILER
Heating system hybrid low temperature

POMPA DI CALORE GEOTERMICA
ED INTEGRAZIONE SOLARE
Impianto di riscaldamento
a bassa temperatura

GEOTHERMAL HEATING PUMP
AND INTEGRATION SOLAR
Heating system low temperature



QUALITÀ E CERTIFICAZIONI / QUALITY & CERTIFICATIONS

Radiatori 2000 Spa considera la qualità una priorità da tenere in alta considerazione.

Dalla scelta dei materiali fino all'imballaggio niente è casuale, ma tutto frutto di accurate ricerche per garantire il miglior prodotto sul mercato.

Tutti i nostri processi sono certificati secondo la Norma Europea **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001** mentre i prodotti sono certificati e conformi alla norma UNI EN 442 dal Politecnico di Milano, realizzati secondo i più avanzati e severi standard di qualità.

Investire nella qualità ha permesso di ottenere diversi brevetti a livello internazionale e diverse certificazioni quali: GOST, DOP, AENOR, NF *

*Per maggiori dettagli sulle certificazioni di ogni prodotto e per maggiori info: visitare www.radiatori2000.it per il marchio NF www.certita.fr e AENOR www.aenor.es

Radiatori 2000 Spa views quality as a top priority consideration.

From material selection to packaging, nothing happens by chance, everything is the result of extensive research conducted to offer the best product on the market.

All our processes are certified according to European standard UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 and OH-SAS 18001. Our products are certified for conformity to UNI EN 442 by the Politecnico di Milano, and are manufactured according to the most stringent and advanced quality standards.


*Investing in quality has enabled us to obtain many international patents and certifications, such as GOST, DOP, AENOR, NF **

**Certify products and for info: visit the site www.radiatori2000.it for NF Mark www.certita.fr and AENOR Mark www.aenor.es*




ALLACCIAIMENTI / CONNECTIONS


A ALLACCIAIMENTO CONTRAPPOSTO
opposite ends connection




B ALLACCIAIMENTO LATERALE
side connection




C ALLACCIAIMENTO DAL BASSO CON DIAFRAMMA
bottom connection with diverter




D ALLACCIAIMENTO MONOTUBO
single-pipe connection



E ALLACCIAIMENTO SCALDASALVIETTE
CLASSIC-AL BATH
classic-al bath towel warmer connection



F ALLACCIAIMENTO SCALDASALVIETTE MONOTUBO
CLASSIC-AL BATH
single-pipe classic-al bath towel warmer connection



ACCESSORI / ACCESSORIES



SET BASIC valvola termostaticcabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura nickel con manopola in plastica cromata, nera o bianca.

Thermostat compatible valve kit and right-angle lockshield, with connection for copper, multilayer or iron pipes, nickel finish with choice of chromed, black or white plastic handle.



SET CROMO valvola termostaticcibile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura nickel con manopola in plastica cromata, nera o bianca.

Thermostat compatible valve kit and right-angle lockshield, with connection for copper, multilayer or iron pipes, chrome finish with choice of chromed, black or white plastic handle.



Kit valvola termostaticcibile combinata destra e detentore combinato sinistro con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, multistrato o ferro, finitura cromo.

Combined right thermostat compatible valve kit and combined left lockshield, with connection for copper, multilayer or iron pipes, chrome finish.



Resistenza elettrica, 300, 400, 500, 600, 800 watt, completo di regolatore di temperatura a comando manuale, finitura bianco.

300, 400, 500, 600, 800 watt electrical resistor, complete with manually operated temperature selector, white finish.



Resistenza elettrica, 300, 400, 500, 600, 800 watt, finitura bianco o cromo.

300, 400, 500, 600, 800 watt electrical resistor, white or chrome finish.



Coppia di fianchetti con tappi di design.

Pair of sides with design caps.



Kit di tappi e riduzioni (dx-sx) da 1" Verniciati RAL 9016 con mensola a murare.

Kit of Plugs and reductions (right & left) 1" Gas RAL 9016 with standard wall brackets.



Kit di tappi e riduzioni (dx-sx) da 1" Verniciati RAL 9016.

Kit of Plugs and reductions (right & left) 1" Gas RAL 9016



Tappi e riduzioni (dx-sx) da 1" Verniciati RAL 9016.

Plugs and reductions (right & left) 1" Gas RAL 9016.


Guarnizione per tappi e nipples.

Ecological gaskets for plugs and nipples.



Bomboletta vernice spray RAL 9016 - 400 ml.

Spray bombs RAL 9016 400 ml.



Nipples 1".

Nipples 1".

Mensola a tassello.

Adjustable wall brackets.

Supporto a terra per Kalis, Kaldus, Plus, Kaldo, Best e Helyos, finitura bianco.

Free-standing base for Kalis, Kaldus, Plus, Kaldo, Best and Helyos, white finish.



RESE TERMICHE / THERMAL OUTPUT

Tutte le rese termiche che appaiono in questo catalogo sono **certificate e conformi alla norma EN 442** dal Politecnico di Milano, in base alla quale la potenza termica nominale dei radiatori è determinata in camera di prova con $\Delta T=50^\circ$ e in cui viene anche stabilito il **coefficiente n** che permette di calcolare le varie potenze termiche, anche quelle a bassa temperatura.

RESA TERMICA CON T DIVERSO DA 50°

Molto spesso si desidera sapere la resa termica del radiatore con una temperatura dell'acqua della caldaia differente da quella indicata a catalogo.

Più che di temperatura dell'acqua si parla di ΔT (differenza di temperatura) tra la temperatura media dell'acqua e la temperatura dell'ambiente da scaldare.

Normalmente si parla di $\Delta T_{50^\circ C}$, cioè si considera la temperatura media dell'acqua pari a $70^\circ C$ (acqua prodotta dalla caldaia a $75^\circ C$ e ritorno alla caldaia dopo essere passata dal radiatore $65^\circ C$ con media pari a $70^\circ C$) con ambiente a $20^\circ C$ ($70-20=50$ da cui $\Delta T_{50^\circ C}$).

Se si dovesse avere la temperatura dell'acqua superiore o inferiore rispetto ai $75^\circ C$, in fase di omologazione del radiatore viene definito anche un coefficiente (coefficiente "n" noto al fabbricante) che permette di **ricalcolare la resa termica secondo la seguente formula:**

Resa diversa da $\Delta T 50^\circ C$ =

resa a $\Delta T_{50^\circ C}$ x (nuovo $\Delta T/ 50$)ⁿ

Ad esempio, per il modello Helyos 600 a $\Delta T=30^\circ$
 $\Delta T_{30^\circ}=139,9x(30/50)^{1,3}$
per semplicità si può considerare n=1,3

Nella pagina seguente valori di potenze termiche con ΔT diverso da $50^\circ C$ e relativi coefficienti "n" per modello di radiatore.

All the thermal yield values mentioned in this catalogue are certified by the Politecnico di Milano for conformity to standard EN 442, with which the rated thermal power of a radiator is determined in a testing chamber with $\Delta T=50^\circ$, where the n coefficient that makes it possible to calculate the various thermal power levels, even at low temperatures, is also established.

THERMAL YIELD WITH ΔT OTHER THAN 50°

In many instances we want to ascertain the thermal yield of a radiator with a boiler water temperature other than the one specified in the catalogue. Rather than speaking of the temperature of the water, we speak of the ΔT (difference in temperature) between the average temperature of the water and the temperature of the room to be heated. Normally, the term of reference used is $\Delta T_{50^\circ C}$, i.e., the average temperature of the water is assumed to be $70^\circ C$ (water produced by the boiler at $75^\circ C$ and returned to the boiler after passing through the radiator at $65^\circ C$, with an average value of $70^\circ C$) with an ambient temperature of $20^\circ C$ ($70-20=50$, hence $\Delta T_{50^\circ C}$).

If the temperature of the water is higher or lower than $75^\circ C$, at the radiator homologation stage an ad hoc coefficient is determined (the "n" coefficient known to the manufacturer) which makes it possible to calculate the thermal yield of the product according to the following formula:


Thermal yield other than $\Delta T 50^\circ C$ =

yield at $\Delta T_{50^\circ C}$ x (new $\Delta T/ 50$)ⁿ

For example, for model Helyos 600 at $\Delta T=30^\circ$
 $\Delta T_{30^\circ}=139.9x(30/50)^{1,3}$

For the sake of simplicity, it may be assumed to be n=1,3

On the following page thermal power values with T other than $50^\circ C$ and "n" coefficient by radiator model.



* rese termiche versione alluminio lucidato -9% / thermal output for polished aluminium radiator version -9%


| | | $\Delta t 20^\circ$ | $\Delta t 25^\circ$ | $\Delta t 30^\circ$ | $\Delta t 35^\circ$ | $\Delta t 40^\circ$ | $\Delta t 45^\circ$ | $\Delta t 50^\circ$ | $\Delta t 60^\circ$ | $\Delta t 70^\circ$ | n |
|---------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| OTTIMO | 500 | 32,4 | 43,0 | 54,1 | 65,7 | 77,8 | 90,3 | 103,2 | 129,9 | 157,9 | 1,264 |
| | 600 | 37,1 | 49,2 | 62,1 | 75,5 | 89,4 | 103,8 | 118,6 | 149,4 | 181,7 | 1,268 |
| | 800 | 45,3 | 60,6 | 76,8 | 93,8 | 111,6 | 130,1 | 149,2 | 189,1 | 231,1 | 1,301 |
| HELYOS | 350 | 28,3 | 37,6 | 47,6 | 58,0 | 68,8 | 80,0 | 91,6 | 115,7 | 141,1 | 1,283 |
| | 500 | 36,9 | 49,3 | 62,4 | 76,3 | 90,8 | 105,8 | 121,3 | 153,7 | 187,9 | 1,300 |
| | 600 | 42,1 | 56,4 | 71,6 | 87,6 | 104,4 | 121,9 | 139,9 | 177,7 | 217,5 | 1,311 |
| | 700 | 47,1 | 63,2 | 80,4 | 98,5 | 117,4 | 137,1 | 157,5 | 200,2 | 245,3 | 1,317 |
| | 800 | 51,8 | 69,5 | 88,5 | 108,6 | 129,6 | 151,4 | 174,1 | 221,6 | 271,8 | 1,324 |
| PLUS | 350 | 27,5 | 36,5 | 46,0 | 56,0 | 66,3 | 77,0 | 88,1 | 111,1 | 135,2 | 1,272 |
| | 500 | 35,8 | 47,8 | 60,6 | 74,0 | 87,9 | 102,4 | 117,4 | 148,7 | 181,5 | 1,295 |
| | 600 | 42,4 | 57,0 | 72,6 | 89,0 | 106,3 | 124,3 | 143,0 | 182,2 | 223,6 | 1,328 |
| | 700 | 46,0 | 61,6 | 78,3 | 95,8 | 114,1 | 133,2 | 152,9 | 194,2 | 237,7 | 1,311 |
| | 800 | 49,4 | 66,5 | 84,9 | 104,3 | 124,7 | 146,0 | 168,1 | 214,5 | 263,6 | 1,337 |
| BEST | 350 | 27,4 | 36,4 | 45,9 | 55,9 | 66,3 | 77,0 | 88,1 | 111,2 | 135,3 | 1,275 |
| | 500 | 36,1 | 48,2 | 61,0 | 74,4 | 88,5 | 103,0 | 118,1 | 149,5 | 213,9 | 1,294 |
| | 600 | 42,8 | 57,5 | 73,2 | 89,7 | 107,0 | 125,0 | 143,7 | 182,8 | 224,1 | 1,321 |
| | 700 | 45,3 | 60,8 | 77,2 | 94,6 | 112,8 | 131,7 | 151,3 | 192,3 | 235,6 | 1,316 |
| | 800 | 50,6 | 67,9 | 86,4 | 105,9 | 126,2 | 147,4 | 169,4 | 215,4 | 263,9 | 1,318 |
| KALDO | 350 | 27,1 | 36,1 | 45,7 | 55,7 | 66,1 | 76,9 | 88,0 | 111,2 | 135,6 | 1,284 |
| | 500 | 35,9 | 48,1 | 61,0 | 74,6 | 88,7 | 103,5 | 118,7 | 150,6 | 184,1 | 1,304 |
| | 600 | 41,3 | 55,4 | 70,4 | 86,2 | 102,8 | 120,0 | 137,8 | 175,1 | 214,6 | 1,314 |
| | 700 | 46,2 | 61,9 | 78,6 | 96,2 | 114,6 | 133,7 | 153,5 | 194,9 | 238,6 | 1,311 |
| | 800 | 50,9 | 68,5 | 87,2 | 106,9 | 127,6 | 149,2 | 171,5 | 218,4 | 267,8 | 1,325 |
| OTTIMO+ | 900 | 50,9 | 68,1 | 86,4 | 105,6 | 125,7 | 146,5 | 168,1 | 213,1 | 260,5 | 1,302 |
| | 1000 | 54,9 | 73,5 | 93,3 | 114,1 | 135,9 | 158,5 | 182,0 | 230,9 | 282,5 | 1,307 |
| | 1200 | 62,5 | 83,9 | 106,7 | 130,7 | 155,8 | 182,0 | 209,1 | 265,8 | 325,6 | 1,317 |
| | 1400 | 70,3 | 94,4 | 120,1 | 147,1 | 175,4 | 204,9 | 235,5 | 299,4 | 366,9 | 1,318 |
| | 1600 | 78,0 | 104,7 | 133,2 | 163,2 | 194,9 | 227,3 | 261,3 | 332,3 | 407,2 | 1,319 |
| | 1800 | 85,3 | 114,5 | 145,8 | 178,7 | 213,3 | 249,2 | 286,5 | 364,5 | 446,9 | 1,322 |
| KALDUS | 2000 | 92,4 | 124,2 | 158,2 | 194,0 | 231,6 | 270,7 | 311,3 | 396,3 | 486,1 | 1,325 |
| | 900 | 50,5 | 67,9 | 86,5 | 106,1 | 126,7 | 148,1 | 170,3 | 216,9 | 266,2 | 1,327 |
| | 1000 | 54,6 | 73,6 | 93,8 | 115,2 | 137,6 | 161,0 | 185,2 | 236,1 | 289,9 | 1,332 |
| | 1200 | 62,9 | 84,7 | 108,1 | 132,8 | 158,8 | 185,9 | 214,0 | 273,1 | 335,6 | 1,337 |
| | 1400 | 69,9 | 94,3 | 120,3 | 147,9 | 176,9 | 207,1 | 238,5 | 304,4 | 374,2 | 1,339 |
| | 1600 | 76,8 | 103,6 | 132,3 | 162,7 | 194,6 | 228,0 | 262,6 | 335,4 | 412,5 | 1,342 |
| KALIS e KALIS BATH | 1800 | 83,1 | 112,2 | 143,5 | 176,6 | 211,5 | 247,9 | 285,7 | 365,3 | 449,7 | 1,348 |
| | 2000 | 89,3 | 120,8 | 154,6 | 190,5 | 228,2 | 267,6 | 308,6 | 394,9 | 486,5 | 1,353 |
| | 900 | 50,1 | 67,4 | 85,9 | 105,5 | 126,0 | 147,4 | 169,6 | 216,2 | 265,4 | 1,331 |
| | 1000 | 54,7 | 73,5 | 93,7 | 115,0 | 137,3 | 160,5 | 184,6 | 235,2 | 288,6 | 1,328 |
| | 1200 | 61,6 | 83,2 | 106,4 | 130,9 | 157,1 | 183,7 | 211,7 | 270,6 | 333,1 | 1,347 |
| | 1400 | 69,1 | 93,3 | 119,3 | 146,8 | 175,6 | 205,8 | 237,1 | 303,0 | 372,8 | 1,345 |
| COVER | 1600 | 76,4 | 103,1 | 131,7 | 162,0 | 193,9 | 227,1 | 261,7 | 334,4 | 411,3 | 1,344 |
| | 1800 | 82,8 | 111,9 | 143,0 | 176,0 | 210,7 | 246,9 | 284,6 | 363,8 | 447,8 | 1,347 |
| CLASSIC-AL BATH* | 2000 | 89,2 | 120,5 | 154,2 | 189,9 | 227,5 | 266,7 | 307,5 | 393,4 | 484,5 | 1,351 |
| | 500 | 342,0 | 456,6 | 578,0 | 705,6 | 838,7 | 976,7 | 1133,0 | 1445,0 | 1764,0 | 1,294 |
| | 600 | 414,7 | 556,2 | 693,0 | 866,1 | 1032,5 | 1205,7 | 1385,0 | 1760,5 | 2175,0 | 1,316 |
| | 80/40 | 102,5 | 135,2 | 169,4 | 205,1 | 242,0 | 279,9 | 319,0 | 399,7 | 483,8 | 1,238 |
| | 80/45 | 112,4 | 148,1 | 185,5 | 224,5 | 264,8 | 306,4 | 349,0 | 437,3 | 529,2 | 1,237 |
| | 80/50 | 122,4 | 161,3 | 202,1 | 244,5 | 288,4 | 333,6 | 380,0 | 476,0 | 576,0 | 1,236 |
| | 80/55 | 132,2 | 174,2 | 218,2 | 263,9 | 311,2 | 360,0 | 410,0 | 513,5 | 621,2 | 1,235 |
| | 80/60 | 142,0 | 187,1 | 234,3 | 283,3 | 334,1 | 386,4 | 440,0 | 551,0 | 666,5 | 1,234 |
| | 120/40 | 151,9 | 200,1 | 250,6 | 303,1 | 357,5 | 413,5 | 471,0 | 589,9 | 713,6 | 1,235 |
| | 120/45 | 167,8 | 220,8 | 276,3 | 334,0 | 393,7 | 455,0 | 518,0 | 648,2 | 783,6 | 1,230 |
| | 120/50 | 183,7 | 241,4 | 301,8 | 364,5 | 429,2 | 495,8 | 564,0 | 705,0 | 851,4 | 1,224 |
| | 120/55 | 200,1 | 262,7 | 328,0 | 395,7 | 465,6 | 537,4 | 611,0 | 762,9 | 920,5 | 1,218 |
| | 120/60 | 216,4 | 283,6 | 353,7 | 426,4 | 501,3 | 578,2 | 657,0 | 819,5 | 987,8 | 1,212 |
| | 150/40 | 185,6 | 244,1 | 305,2 | 368,7 | 434,3 | 501,8 | 571,0 | 714,0 | 862,5 | 1,226 |
| | 150/45 | 204,4 | 268,6 | 335,7 | 405,3 | 477,3 | 551,2 | 627,0 | 783,6 | 946,2 | 1,223 |
| | 150/50 | 223,0 | 292,8 | 365,7 | 457,1 | 519,5 | 599,7 | 682,0 | 851,9 | 1028,2 | 1,220 |
| | 150/55 | 242,0 | 317,5 | 395,7 | 478,1 | 562,5 | 649,2 | 738,0 | 921,3 | 1112,6 | 1,217 |
| | 150/60 | 261,3 | 342,5 | 427,3 | 515,1 | 605,7 | 698,7 | 794,0 | 990,5 | 1194,2 | 1,213 |
| | 150/50 | 223,0 | 292,8 | 365,7 | 457,1 | 519,5 | 599,7 | 682,0 | 851,9 | 1028,2 | 1,220 |
| | 180/40 | 225,4 | 295,7 | 369,1 | 445,2 | 523,7 | 604,3 | 687,0 | 857,5 | 1034,3 | 1,216 |
| | 180/50 | 267,7 | 351,1 | 438,1 | 528,4 | 621,5 | 717,1 | 815,0 | 1017,1 | 1226,6 | 1,215 |
| | 180/55 | 288,7 | 378,6 | 472,5 | 569,9 | 670,3 | 773,4 | 879,0 | 1097,0 | 1322,9 | 1,215 |
| | 180/60 | 310,4 | 406,9 | 507,7 | 612,2 | 720,0 | 830,7 | 944,0 | 1177,9 | 1420,3 | 1,214 |

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Verniciature RAL / RAL paints



Verniciature materiche / Textured paints



Verniciature speciali / Special paints



Alluminio anodizzato lucidato
Anodized polished aluminium



Lux

COVER - VULKANO

Verniciature e vetro temperato
Paintwork and tempered glass



CREDITS

Graphic design: Forlani Studio
Photo: Marco Nava - Melting Studio
Location: BF Interni - Treviglio
Print: ModullImpianti - Grezzago

© Radiatori 2000

C-R2000 rev. 04-02/2017

Radiatori 2000 Spa

Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG) Italy
Phone +39 035 4810174
Fax + 39 035 4821852

radiatori@radiatori2000.it
www.radiatori2000.it

